



Biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sử dụng an toàn

Các biện pháp phòng ngừa dưới đây nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách.
Ghi chú rằng việc sử dụng các sản phẩm này có áp dụng những giới hạn nhất định. Không tuân thủ các giới hạn này có thể dẫn tới thương tích hoặc hư hỏng tài sản.

 Cảnh báo	Tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn tới tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 Thận trọng	Tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới thương tích nhẹ hoặc vừa và/hoặc trong tình huống đó, chỉ nhìn thấy trước thiệt hại tài sản.

⚠ Cảnh báo Các sản phẩm của TOYOX đã được phát triển và sản xuất cho các ứng dụng chung trong công nghiệp.

Đối với các ứng dụng đòi hỏi sự an toàn, hãy xác nhận trước.

Không sử dụng để cấy ghép hoặc tiêm hay các ứng dụng khác mà có thể một phần của sản phẩm vẫn sót lại trong cơ thể.

Toyox không đảm bảo về khả năng thích ứng hoặc độ an toàn liên quan đến những ứng dụng như vậy.

Vui lòng đọc kỹ Các biện pháp phòng ngừa xử lý trước khi sử dụng.

Ghi chú: Xem bảng thuật ngữ trên trang chủ cho các từ được đánh dấu bằng ※.

TOYOSILICONE FERRULE Hose

① Ghi chú để sử dụng an toàn

1. Không tác động áp suất âm. Tác động áp suất âm có thể dẫn tới lớp bề mặt bên trong xẹp hoặc ※tách lớp, làm giảm mạnh tuổi thọ sử dụng.
2. Không tác động áp suất bên ngoài. Ống được thiết kế chủ yếu để chịu áp suất bên trong. Vì lý do này, tác động áp suất bên ngoài quá cao có thể dẫn tới biến dạng hoặc xẹp ống mềm và làm giảm mạnh tuổi thọ sử dụng.
3. Không để ống bị rung lắc quá mạnh. Nếu tác động lực rung lắc quá mạnh, đầu nối có thể nứt gãy và dẫn đến rò rỉ hoặc gãy gập nguy hiểm.
4. Không để bất kỳ thứ gì khác mặt trong của đầu nối hoặc ống mềm tiếp xúc với chất dẫn, vì chất dẫn có thể thấm thấu vào lớp gia cố ống mềm hoặc đọng lại bên trong đầu nối, và vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở (bám vào các bộ phận) hoặc ống mềm có thể bị hỏng. Ngoài ra, bụi, mảnh ống mềm (vật liệu gia cố) dính vào bề mặt ngoài có thể bị trộn lẫn với nhau.
5. Tiêu chuẩn/Thông số của ống mềm và các biện pháp phòng ngừa dành cho TOYOSILICONE Hose.

② Lưu ý khi lắp đặt

1. Điều chỉnh độ dài để đảm bảo đủ khe hở trong ống mềm nhằm tránh ống bị phồng. Kiểm tra bằng cách tác động áp suất trước khi sử dụng.
2. Hãy cẩn thận với cấu trúc gia cố bố chỉ chuyên dụng. Cấu trúc này dễ bị xoắn hơn khi cả hai đầu được lắp cố định và bị tăng áp so với ống mềm thông thường.

③ Lưu ý khi rửa

1. Không chà xát bề mặt ống mềm bằng bàn chải cứng, v.v khi lau rửa ống. Nếu không, bề mặt đầu nối có thể bị hư hỏng, dẫn đến sự sinh sôi nảy nở (tích tụ) của vi khuẩn hoặc rò rỉ chất dẫn.

④ Các lưu ý khác

1. Không thể thay thế các bộ phận. Thay bằng sản phẩm mới.